



Facile à découper et à installer

## CAROPLATRE® HYDRO ALVÉOLÉ 7

Carreau de plâtre alvéolé hydrofugé (reprise en eau après 2 h d'immersion < 5 %), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité.



### Bénéfices

• **Recyclage certifié**

Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable

• **Productivité chantier**

Facile à découper

### Description

Couleur	Vert
Poids au m <sup>2</sup>	58,1 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur réelle	70 mm
Largeur	0,505 m
Longueur (mm)	660
Application	Autre Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

### Caractéristiques techniques

### Performances

Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu	A1

### Références

DTU de référence:	25-31
Numéro DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L307353P0240	Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 40P	3496252006254	Palette de 40 pièces	19,225	0,07	0,66	0,505	J+2