

# Rigitone TM12-20/66

Plaque de plâtre perforée décorative à bords francs. Réaction au feu M1



## + PRODUIT

+ Plaque décorative et acoustique

+ Destination : **Décoration**

+ Usage : **Plafonds**

### Description

+ Motif :	<b>Perforations alternées</b>
+ ouvrages de destination :	<b>Plafond</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	<b>13 mm</b>
+ Epaisseur réelle :	<b>12.5 mm</b>
+ Largeur :	<b>1188 mm</b>
+ Poids au m2 :	<b>9.5 kg</b>

### Performances

+ Coefficient d'absorption acoustique	
alpha w :	<b>0.70 (L)</b>
+ Classement à l'humidité :	<b>Non applicable</b>
+ Réaction au feu :	<b>M1</b>

### Caractéristiques techniques

+ Aspect :	<b>Lisse</b>
+ Composants essentiels :	<b>Plâtre</b>
+ Matière de l'âme :	<b>Plâtre</b>
+ Pare vapeur :	<b>Non</b>
+ Type de bord SDC :	<b>Franc / coupé</b>

### Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	<b>Enduit</b>
+ Mode de pose :	<b>A visser</b>
+ Traitement des joints :	<b>Sans bande</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Rigitone&trade;12-20/66 BT	pile de 20	3496250203556	1980 mm	22.5 kg
13 118,8/198	plaques			

