

Lutèce® 25 Air'pur

Plâtre de finition intérieure qui améliore la qualité de l'air dans l'habitat

+ PRODUIT



- + Améliore la qualité de l'air avec la technologie innovante Activ'Air
- + Élimine jusqu'à 70 % de certains COV *
- + Naturel, sain et durable
- + Idéal et pratique pour tous les chantiers
- + * Composés organiques volatils - famille des aldéhydes



+ Usage : **Pour les murs intérieurs et plafonds mais aussi utilisable en pièces humides.**

Description

- + Spécificité du produit : **Projeté allégé**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **blanc**
- + Type d'application : **projeté allégé**
- + Usage : **Enduire**

Performances

- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **8.3 Kg/m2**
- + Durée d'utilisation (txt) : **2h45**
- + Epaisseur mini d'application : **8 mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'application : **60 min**
- + Temps de dressage : **60 min**
- + Temps de finition : **45 min**

Caractéristiques techniques

- + Dureté, en shore C : **>65**
- + Taux de gâchage : **à consistance**

Références

- + N° ATEC : **En cours.**
- + N° DTU : **25.1**

Stockage/Logistique

- + Durée de conservation : **4 mois**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce® 25 Air pur 50s	palette de 50 sacs	3496250154810	25kg kg

