

Placomur® Ultra 32 PV 10+90

+ PRODUIT

- + Doublage sain, n'absorbant pas l'eau et améliorant la performance acoustique des murs de façade en parpaing Très haute performance thermique Rapport prix/performances thermiques très compétitif à encombrement égal. Permet de répondre aux exigences de la RT 2005

Description

+ Nombre de parements :	1
+ Présentation du produit :	Complexe
+ Teinte ou couleur parement SDC :	IVOIRE
+ Type de parement :	Plaque de plâtre
+ Epaisseur d'isolant :	90 mm
+ Epaisseur arrondie de la plaque 1 :	10 mm
+ Epaisseur totale :	100 mm
+ Largeur :	1200 mm

Performances

+ Comportement à l'eau :	1
+ Conductivité thermique I :	32 mW/m.K
+ Perméance :	P3
+ Réaction au feu :	M1
+ Résistance thermique :	2.85 m².K/W

Caractéristiques techniques

+ code repère isolant :	MI
+ Pare vapeur :	Oui
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type d'isolant CE :	PSE
+ Type d'isolant :	PSE
+ Type d'isolation (SDC) :	Thermique
+ Type de plaque :	P

Références

+ N° DTU :	25.42
+ Marquage sur le côté :	OUI

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placomur®Ultra32 PV 10+90 250	pile de 12 plaques	3496250192621	2500 mm
Placomur®Ultra32 PV 10+90 260	pile de 12 plaques	3496250192645	2600 mm
Placomur®Ultra32 PV 10+90 270	pile de 12 plaques	3496250192669	2700 mm

