

# Placo® Phonique Rénomince® 13+20



Les panneaux Placo Phonique® Rénomince® sont composés de plaques Placo Phonique® collées en usine sur un isolant laine de verre acoustique. Le système Placo Phonique® Rénomince® est constitué de profilés Stil® MOB associés aux panneaux Placo Phonique® Rénomince®.

## + PRODUIT



- + Le système Placo Phonique® Rénomince® est :
- + Simple : une seule solution pour traiter les murs et les plafonds,
- + Pratique : pas de préparation particulière des parois à traiter. Vide technique entre isolant et parois pour le passage de câbles, etc.,
- + Performant : performances "élevées" pour un faible encombrement (50mm)

+ Destination : **Isolation acoustique**

+ Usage : **Doublage acoustique des parois intérieures**

### Description

+ Nombre de parements :	<b>1</b>
+ Présentation du produit :	<b>Complexe</b>
+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>bleu</b>
+ Type de parement :	<b>Plaque de plâtre</b>
+ Epaisseur d'isolant :	<b>20 mm</b>
+ Epaisseur arrondie de la plaque 1 :	<b>13 mm</b>
+ Epaisseur totale :	<b>33 mm</b>
+ Largeur :	<b>1200 mm</b>

### Caractéristiques techniques

+ Pare vapeur :	<b>Non</b>
+ Type de bord Placo :	<b>BA</b>
+ Type d'isolant CE :	<b>LM</b>
+ Type d'isolant :	<b>Laine de verre</b>
+ Type d'isolation (SDC) :	<b>Acoustique</b>
+ Type de plaque :	<b>P</b>

### Mise en oeuvre

+ Traitement des joints :	<b>bande et enduit</b>
+ Type de mise en œuvre :	<b>Vissée</b>

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placo® Phonique	pile de 36	3496250189379	2500 mm
Rénomince®13+20 250	plaques		

