

Rigitone TM12-20/66

Plaque de plâtre perforée décorative à bords francs. Réaction au feu M1



+ PRODUIT

+ Plaque décorative et acoustique

+ Destination : **Décoration**

+ Usage : **Plafonds**

Description

+ Motif :	Perforations alternées
+ ouvrages de destination :	Plafond
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1188 mm
+ Poids au m2 :	9.5 kg

Performances

+ Coefficient d'absorption acoustique alpha w :	0.70 (L)
+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Réaction au feu :	M1

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Franc / coupé

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	Sans bande

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Rigitone™12-20/66 BT	pile de 20	3496250203556	1980 mm	22.5 kg
13 118,8/198	plaques			

