

Placomix® Lite + machine Airless®

La solution "3 en 1" pour la finition des plaques bande + impression + enduisage



Un nouvel enduit pratique et économique doté d'une grande polyvalence !

Applicable en intérieur, sur murs et plafonds, le dernier né de la gamme d'enduits Placo® Placomix® Lite est la solution idéale pour réaliser en une seule passe le traitement des bandes à joints des plaques de plâtre et/ou l'enduisage du support, avant recouvrement final (peinture ou pose de revêtements muraux).

Sans malaxage, ni dilution, Placomix® Lite se présente sous la forme d'une pâte blanche prête à l'emploi. La mise en œuvre s'effectue très simplement et efficacement de manière manuelle ou mécanisée à l'aide de l'outil Bazooka® ou de la machine Airless®. Sur des surfaces saines et sèches, Placomix® Lite s'adapte parfaitement aux plaques de plâtre, béton et béton cellulaire, et ne nécessite pas de sous-couche d'impression.

■ Traitement des bandes à joint à la machine Airless®

Placomix® Lite simplifie grandement la mise en œuvre en supprimant, notamment, l'obligation de "beurrer" soigneusement l'aminé du joint. Le produit se projette horizontalement au pistolet Airless® en se tenant à 20/30 cm du support. Après une première pulvérisation verticale à l'intérieur des aminés des plaques, place à la mise en place des bandes à joint sur l'enduit à l'aide d'un couteau, puis il suffit de recouvrir l'ensemble en pulvérisant à nouveau l'enduit. La dernière phase consiste à lisser avec un plateau.



■ Enduisage des supports

L'enduisage complet des supports se réalise en se tenant à 80 cm. Après la pulvérisation, l'enduit va s'arrondir naturellement pour un fini sec légèrement pommelé. Pour une finition totalement lisse ou combler le bullage du béton, il est conseillé de lisser l'enduit frais, ou d'attendre le séchage complet et de poncer.

Il est préférable de faire deux passes si le support est en béton.

Les + produits de Placomix® Lite

■ Economique

- Un seul produit pour 3 usages (bande + impression + enduisage)
- Meilleure productivité sur chantier
- Pas de sous-couche d'impression

■ Performance

- Produit multi-usages destiné à plusieurs supports (plaque de plâtre, béton et béton cellulaire)
- Excellente adhérence
- Pas de sous-couche d'impression
- Faible retrait
- Fin et blanc

■ Facile d'utilisation

- Prêt à l'emploi : sans dilution ni malaxage
- Formule semi-allégée très facile à appliquer, à lisser et à poncer
- Bonne glisse : ne roule pas sans l'outil

Avantages de l'application Airless®

■ Rapidité de mise en œuvre

- Rapide et sans surcharge
- Travail propre et temps de préparation réduit
- Productivité de 170 m² / jour

■ Grand confort d'utilisation

- Machine peu bruyante
- Encombrement réduit
- Grande maniabilité
- Pratique pour les chantiers en étage

■ Polyvalent

- Machine multi-fonctions (enduit + peinture)
- Equipes identiques pour la réalisation des bandes à joints et l'enduisage des supports