

Cloison distributive Placostil® 140/90 - 4x Placo® X-Ray Protection - EI60 - 57dB - max 5,75m

Descriptif type

Les cloisons de distribution X-Ray Protection de la société Placoplatre® d'une épaisseur totale de 140 mm seront constituées de la façon suivante :

- Ossature : rails Stil® R 90 et montants Stil® M 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e simples ou doublés dos à dos, implantés à entraxe 0,60 m,
- Isolant : avec ou sans laine de verre PAR 85 de la société ISOVER,
- Parements : deux plaques Placo® X-Ray Protection.

Les plaques Placo® X-Ray Protection en format 600x2400mm seront posées horizontalement. Les joints seront décalés d'une face à l'autre et d'une peau à l'autre de 400 mm minimum au niveau des joints verticaux et de 300 mm au niveau des joints horizontaux.

Les parements Placo® X-Ray Protection seront fixés sur les montants à l'aide de vis TTPC au pas de 300 mm en peau extérieure (visible) et 600 mm en peau intérieure.

Les joints verticaux et horizontaux entre plaques extérieures Placo® X-Ray Protection seront traités à l'aide de l'enduit GypFill® X-Ray Protection suivant la technique de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.