

Cloison distributive Placostil® 95/70 - 1x Aquaroc® 13 - EI60 - 42dB - max 4,20m

Descriptif type

Les cloisons de distribution d'une épaisseur totale de 95 mm seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- rails Stil® R 70 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e avec protection contre la corrosion Z275,
- montants Hydrostil®+ M 70 500h simples ou doublés dos à dos, implantés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

- Isolant : laine de roche 70 kg/m³,

- Parements : une plaque Aquaroc® 13 fixée à l'aide de vis Aquaroc® HB 25 au pas de 0,30 m.

Dans le cas d'une finition carrelage, le revêtement carrelé pourra être directement collé sur les plaques Aquaroc® suivant les recommandations précisées dans l'Avis Technique.

Dans le cas d'une finition peinture, les travaux s'effectueront conformément aux prescriptions du DTU 59-1 « Peinture ». Pour le ratissage des plaques, l'enduit ProMix Aquaroc® Finish devra être mis en œuvre suivant les recommandations précisées dans l'avis technique.

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits de la société Placoplatre® :

- soit avec le joint-colle PU Aquaroc®

- soit avec la bande Aquaroc® Tape 45 et l'enduit ProMix Aquaroc® Finish.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.