

Cloison distributive Placostil® 98/48 - 1x Habito® **Activ'Air® 13 + 1x Placoplatre® BA 13 - EI60 -** **39dB - max 5,15m - sans isolant**

Descriptif type

Les cloisons de distribution 98/48 Habito® Activ'Air + Placoplatre® BA 13 de la société Placoplatre® d'une épaisseur totale de 98 mm seront constituées de la façon suivante :

- Ossature : rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, implantés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
- Isolant : avec ou sans laine de verre PAR Phonic 45 de la société ISOVER,
- Parements : une plaque Placoplatre® BA 13 (peau intérieure) fixée sur les montants à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 600 mm et une plaque Habito® Activ'Air 13 (peau extérieure) fixée sur les montants à l'aide de vis Habito® HB au pas de 250 mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l'Avis technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.