

Cloison séparative Placostil® SAA 140 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placodur® BA 13 - EI60 - 58dB - max 3,85m

Descriptif type

Les cloisons séparatives Placostil® SAA 140 de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- une ossature périphérique réalisée en rails Stil® R 90 disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 140 mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®),
- deux lignes de montants Stil® M 70 seront disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d'un parement à l'autre,

- Isolant : laine de verre PAR de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre® BA 13 (peau intérieure) fixée sur les montants à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 600 mm et une plaque Placodur® BA 13 (peau extérieure) fixée sur les montants à l'aide de vis TTPC 35 au pas de 300 mm.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis Technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.