

Cloison séparative Placostil® SAD 160 - 1x Placoplatre® BA 13 + 1x Placo® Activ'Air® BA 13 - EI60 - 59dB - max 3,05m

Descriptif type

Les cloisons séparatives Placostil® SAD 160 de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- deux lignes de rails Stil® R 48 disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 160 mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®),
- deux lignes de montants Stil® M 48, disposés tous les 0,60 ou 0,40 m insérés dans les rails Stil® R 48. Les montants des deux lignes ne seront pas placés en regard,

- Isolant : deux matelas de laine de verre PAR 45 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre® BA 13 et une plaque Placo® Activ'Air® 13 vissées à joints croisés sur les montants.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.