

## **Cloison séparative Placostil® SAD 180 - 1x Habito®** **Activ'Air® 13 + 1 / 2x Placo® Phonique BA 13 -** **EI60 - 67dB - max 3,40m**

### Descriptif type

Les cloisons séparatives SAD 180 Habito® d'une épaisseur totale de 180 mm seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- deux lignes de rails Stil® R 48 disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 160 mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®),
- deux lignes de montants Stil® M 48, disposés tous les 0,60 ou 0,40 m insérés dans les rails Stil® R 48. Les montants des deux lignes ne seront pas placés en regard,

- Isolant : laine de verre PAR 45 de la société ISOVER dans chaque ligne de montants,

- Parements :

- sur une face, en première peau d'une plaque Placoplatre® BA 13 et en seconde peau (visible) une plaque Habito® 13,
- sur l'autre face, en première et seconde peau d'une plaque Placoplatre® BA 13 et en troisième peau (visible) d'une plaque Habito® 13.

Les plaques Habito® 13 seront fixées sur les montants à l'aide de vis Habito® au pas de 250 mm. L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.