

Cloison séparative Placostil® SAD 180 - 1x Placo® Duo'Tech® 25 avec ML 48-50 - EI60 - 67dB - max 3,25m

Descriptif type

Les cloisons séparatives Placostil® SAD 180 de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- deux lignes de rails Stil® R 48 disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 180 mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®),
- deux lignes de montants Stil® ML 48-50, disposés tous les 0,45 ou 0,90 m. Les montants des deux ossatures ne seront pas placés en regard,

- Isolant : laine de verre PAR 45 de la société ISOVER dans chaque ligne de montants,

- Parements : une plaque Placo® Duo'Tech® 25 vissée à joints croisés sur les montants.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis Technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.