

## Gaine technique horizontale Placostil® 3 faces - 2x Placoplatre® BA 13 d'un seul côté - EI30

### Descriptif type

Les gaines techniques horizontales Placostil® deux ou trois faces seront réalisées de la façon suivante :

- Ossature verticale : montants Stil® M 48 simples et insérés dans des rails Stil® R 48. Les montants seront solidarités aux rails haut et bas au moyen d'une vis TRPF 13. Le rail haut sera fixé mécaniquement à la dalle béton au maximum tous les 0,30 m à l'aide soit de chevilles acier soit de chevilles nylon. Dans ce dernier cas, une languette en plaques Placoplatre® BA 13 devra être interposée entre le rail et la dalle,
- Ossature horizontale : montants Stil® M 48 simples insérés dans des rails Stil® R 48 et solidarités sur ces rails au moyen d'une vis TRPF 13. Les rails Stil® R 48 des ossatures verticales et horizontales formant l'angle seront liaisonnés au moyen de vis TRPF 13 au pas de 0,60 m. L'entraxe des montants horizontaux et verticaux sera de 0,60 m.
- Parement : deux plaques Placoplatre® BA 13 vissées sur l'ensemble des rails et montants. Les joints seront traités sur le parement extérieur selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.