

Doublage pour locaux très humides sur fourrures Hydrostil® + F 530 500h - mur brique - 1x Glasroc® H Ocean 18S - hauteur max 3,45m

Descriptif type

Les doublages sur fourrures pour locaux très humides de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- rails hauts et bas Stil® F 530,
- fourrures Hydrostil® F 530 intermédiaires horizontales à mi-hauteur,
- fourrures Hydrostil® F 530 verticales implantées à entraxe 0,90 ou 0,45 m, reprises sur les fourrures intermédiaires à l'aide d'appuis rénovation Stil® F 530,

- Isolant : laine de verre GR 32 épaisseur 100 mm de la société ISOVER.

- Parement : une plaque Glasroc® H Ocean 18S fixée sur les fourrures verticales à l'aide de vis Hydrostil®+ TTPC 41 500h au pas de 250 mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec le système bande Hydrotape® et enduit Placomix® Hydro de Placoplatre®.

Le traitement en pied d'ouvrage est assuré par la bande d'étanchéité Placoplatre® marouflée dans la sous-couche de protection à l'eau sous carrelage Placotanche® (2 x 0,4 kg/m²) sur une hauteur de 10 cm à la périphérie des locaux. Dans les locaux EC, la sous-couche de protection Placotanche® sera appliquée sur toute la surface carrelée.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis Technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.