

## **Doublage sur montants Stil® M 36 - mur parpaing - 1x Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air® - EI15 - distance max entre appuis 2,10m**

### Descriptif type

Les doublages Placostil® de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature : rails Stil® R 36 et montants Stil® M 36 simples ou doublés dos à dos, implantés à entraxe 0,90 m ou 0,45 m. Selon la hauteur totale de l'ouvrage, des appuis intermédiaires constitués d'équerres métalliques en acier galvanisé épaisseur 20/10e mm ou d'éléments de montants grugés, repris mécaniquement sur le mur support, pourront être utilisés.
- Isolant : deux couches de laine de verre de la société ISOVER, l'une d'épaisseur 45 mm (GR 32) derrière les montants et l'autre d'épaisseur 30 mm (Multimax 30 nu) entre les montants,
- Parement : une plaque Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air® fixée sur les rails et montants à l'aide de vis TTPC 35 au pas de 250 mm.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®. La mise en œuvre sera conforme à l'Avis technique et aux recommandations de la société Placoplatre®.