

Plafond non démontable sur ossature Rigi® 60 - Rigitone® Activ'Air® 8-15/20 Super

Descriptif type

Les plafonds Rigitone® Activ'Air® sur ossature Rigitone® Rigi 60 de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- primaire : fourrures Rigitone® Rigi 60 implantées à entraxe 1 m maximum, fixées au support tous les 0,90 m à l'aide de suspentes Rigitone® Rigi 60, tiges filetées diamètre 6 et chevilles adaptées,
- secondaire : fourrures Rigitone® Rigi 60 implantées à entraxe 0,32 m maximum, solidarisées sur l'ossature primaire à l'aide de cavaliers Rigitone® Rigi 60,

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : une plaque Rigitone® Activ'Air® 8-15/20 Super vissée perpendiculairement aux fourrures au pas de 170 mm à l'aide de vis Aquaroc® HB 25.

Les joints seront traités à l'aide de l'enduit Rigitone® Mix de la société Placoplatre®. Dans le cas de plaques découpées, les bords seront préalablement primairisés à l'aide du Lutèce® Régulateur de fonds.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.