

Plafond non démontable sur ossature Stil Prim® - Gyptone® Activ'Air® Line 6 - avec isolant

Descriptif type

Les plafonds Gyptone® Activ'Air® sur ossature Stil Prim® 100 de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

□ rails périphériques R Stil® Prim fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,
□ profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum

• secondaire : fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m)

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : une plaque Gyptone® Activ'Air® [...] fixée perpendiculairement aux fourrures et profilés à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.