

## Plafond non démontable sur ossature Stil Prim® Tech avec entretoises - Gyptone® Activ'Air® Line 6 - avec isolant

### Descriptif type

Les plafonds Gyptone® Activ'Air® sur ossature Stil Prim® Tech avec entretoises de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

□ rails périphériques R Stil® Prim Tech fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

□ profilés Stil Prim® Tech 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil Prim® Tech. La distance entre les suspentes dépend de l'épaisseur et du poids de l'isolant, cf documentation Placoplatre®.

• secondaire :

□ cornières Stil® CR2 ou rails Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

□ entretoises Stil Prim® Tech 120 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire au pas de 0,60 m maximum.

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : une plaque Gyptone® Activ'Air® Line 6 fixée perpendiculairement aux entretoises Stil Prim® Tech à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.