

## Plafond non démontable sur ossature Stil Prim® Tech avec entretoises - Rigitone® Activ'Air® 8- 15/20 Super

### Descriptif type

Les plafonds Rigitone® Activ'Air® sur ossature Stil Prim® Tech avec entretoises de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

□ rails périphériques R Stil Prim® Tech fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

□ profilés Stil Prim® Tech 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil Prim® Tech. La distance entre les suspentes dépend de l'épaisseur et du poids de l'isolant, cf documentation Placoplatre®.

• secondaire :

□ cornières Stil® CR2 ou rails Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

□ entretoises Stil Prim® Tech 120 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire au pas de 0,30 m maximum.

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

Parement : une plaque Rigitone® Activ'Air® 8-15/20 Super fixée perpendiculairement aux entretoises Stil Prim® Tech à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.