

Plafond Placostil® sur montants simples Stil® M 90 sous plancher bois - 2x Placoplatre® BA 13 - REI30 - portée max 3,40m

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- rails périphériques Stil® R 90 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
- montants Stil® M 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos et disposés à entraxe maximal 0,60 m. Les montants seront soit fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil® MS ou MD soit uniquement solidarités aux rails périphériques à l'aide vis TRPF 13 (plafonds autoportants).

- Isolant : avec ou sans laine minérale IBR de la société ISOVER.

- Parement : deux plaques Placoplatre® BA 13 fixées perpendiculairement à l'ossature à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 600 mm (première peau) et de vis TTPC 35 au pas de 300 mm (seconde peau).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.