

Plafond en plaques à enduire au plâtre pose sur fourrures Stil® F 530 - Gyplat™ 400 1200

Descriptif type

Les plafonds en plaques à enduire au plâtre sur fourrures Stil® F 530 de la société Placoplatre® seront réalisés de la façon suivante :

- Ossature :

- rails Stil® F 530 fixés mécaniquement aux parois adjacentes tous les 0,60 m,
- fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à entraxe 0,50 m, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®.

- Isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER,

- Parement : une plaque Gyplat™ 400 1200 fixée perpendiculairement à l'ossature à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 100 mm. Les joints transversaux seront solidarités par 2 clips de joint R 111 s'ils ne sont pas supportés par un élément d'ossature,

- Bande Gyplat™ Tape collée sur les joints longitudinaux

- Enduisage à l'aide de Lutèce® Projection 33XPRT en épaisseur 8 à 10 mm, conformément aux prescriptions du DTU 25.1.

- La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.