

Plafond extérieur abrité sur fourrure Hydrostil® + F530 500h sous charpente bois ou métallique - 1x Glasroc® H Ocean 13

Descriptif type

Les plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean 13 sur fourrures de la société Placoplatre® seront réalisés de la manière suivante :

- Ossature :

- rails périphériques Hydrostil® + F 530 500h fixés mécaniquement tous les 600 mm,
- fourrures Hydrostil® + F 530 500h disposées à entraxe 500 mm, fixées au support à l'aide de :
 - o support bois : suspentes articulées Hydrostil® + SA 500h, tiges filetées Hydrostil® + M6 500h et cavaliers Hydrostil® + F 530 500h,
 - o support béton : chevilles inox, tiges filetées Hydrostil® + M6 500h et cavaliers Hydrostil® + F 530 500h.

La distance entre suspentes sera calculée selon les sollicitations données par les règles NV 65, en particulier concernant les zones de vent (1 à 5) et la typologie du site (protégé, normal ou exposé) – cf documentation Placoplatre®.

- Parement : une plaque Glasroc® H Ocean 13 fixée sur l'ossature au pas de 300 mm à l'aide de vis Hydrostil® + TTPC 25.

Les joints entre plaques seront traités avec la bande Hydro Tape marouflée dans l'enduit Placomix® Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l'Avis technique en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre®.