

Image not found or type unknown



Descriptif type

---

## **Plafond longue portée Stil Prim® 100 et WinFix® dB sous plancher béton - 2x Placoplatre® BA 13 - REI60 - portée max 3,00m**

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- primaire : profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à 1,20 m maximum d'entraxe, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes WinFix® dB,
- secondaire : fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m)

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : deux plaques Placoplatre® BA 13 fixées aux fourrures et profilés à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 600 mm (première peau) et TTPC 35 au pas de 300 mm (peau extérieure).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

---

Edited on 03.02.2021

Plafond longue portée Stil Prim® 100 et WinFix® dB sous plancher b...

[www.placo.fr](http://www.placo.fr)

