

Plafond longue portée Stil Prim® 100 sous plancher béton - 1x 4PRO® 13 - REI30 - portée max 3,00m

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

o rails périphériques R Stil® Prim fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,
o profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à 1,20 m maximum d'entraxe, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum

• secondaire : fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m)

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : une plaque 4PRO® 13 fixée perpendiculairement aux fourrures et profilés à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.