

Image not found or type unknown



Descriptif type

---

## **Plafond longue portée Stil Prim® 100 sous plancher bois - 3x Placo® Phonique BA 13 - REI30 - portée max 1,20m**

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

o rails périphériques R Stil® Prim fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,  
o profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à 1,20 m maximum d'entraxe, fixés au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum

• secondaire : fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m)

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : trois plaques Placo® Phonique BA 13 fixées perpendiculairement aux fourrures et profilés à l'aide de vis TTPC 25 et TTPC 35 au pas de 600 mm (première et deuxième peau) et TTPC 55 au pas de 300 mm (troisième peau).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

---

Edited on 05.02.2021

Plafond longue portée Stil Prim® 100 sous plancher bois - 3x Placo®...

[www.placo.fr](http://www.placo.fr)

