

Plafond longue portée Stil Prim® Tech et WinFix® dB sous plancher béton - 2x Placoplatre® BA 18 + 1x Placoplatre® BA 13 - REI60 - portée max 3,15m

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système longue portée Stil Prim® Tech avec attaches de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- primaire : profilés Stil Prim® Tech 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes WinFix® dB,
- secondaire : fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e implantées à entraxe 0,60 m et fixées sur l'ossature primaire à l'aide d'attaches Stil Prim® Tech.

- Isolant : avec ou sans laine minérale ou laine de bois

- Parement : deux plaques Placoplatre® BA 13 fixées perpendiculairement aux entretoises Stil Prim® Tech à l'aide de vis TTPC 25 et 35 au pas de 600 mm (première et deuxième peaux) et une plaque Placoplatre® BA 18 fixée à l'aide de vis TTPC 55 au pas de 300 mm (peau extérieure).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.