

Plafond pour locaux très humides sur fourrure **Hydrostil® + F 530 sous plancher bois - 2x** **Glasroc® H Ocean 13 - REI60 - portée max 1,20m**

Descriptif type

Les plafonds pour locaux très humides Glasroc® H Ocean 13 sur fourrures de la société Placoplatre® seront réalisés de la manière suivante :

- Ossature :

- rails périphériques Hydrostil® + F 530 fixés mécaniquement tous les 600 mm,
- fourrures Hydrostil® + F 530 500h disposées à entraxe 500 mm, fixées au support tous les 1,20 m à l'aide de :

o support bois : suspentes articulées Hydrostil® + SA 500h, tiges filetées Hydrostil® + M6 500h et cavaliers Hydrostil® + F 530 500h,

o support béton : chevilles inox, tiges filetées Hydrostil® + M6 500h et cavaliers Hydrostil® + F 530 500h.

- entretoises Hydrostil® + F 530 500h clipsées dans les fourrures Hydrostil® + F 530 500h tous les 600 mm,

- Parement : deux plaques Glasroc® H Ocean 13 fixées sur l'ossature à l'aide de vis Hydrostil® + TTPC 25 au pas de 600 mm (première peau) et à l'aide de vis Hydrostil® + TTPC 35 au pas de 300 mm (peau extérieure).