



Plafonds Stil Flam® - Plancher bois - 1x Placoflam® BA 15 - Stil® F 530 + Stil Flam® et Rail F 530 - 0,6 m - - Portée 1,2 m - REI60 - dB - Avec Isolant*

Description

Le système Stil Flam® permet la réalisation de plafonds feu REI30 à REI 120 sous tous types de plancher. Il est compatible avec les ossatures primaires Stil Prim® Tech avec attaches.

Domaines d'emploi

Les plafonds Stil Flam® sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	Stil Flam®	
Parement	1x Placoflam® BA 15	
Isolation	Type	Avec Isolant*
	Epaisseur de laine minérale	100 mm
Configuration du montage	Support	Plancher bois
	Hauteur plénum minimum (isolant inclus) en mm	320
	Type de plafond	non démontable
	Montant/Rail ou Cornière	Stil® F 530 + Stil Flam® et Rail F 530
	Entraxe ossature en m	0,60
	Ossature secondaire	Entretoise Stil Flam®
	Entraxe ossature secondaire	1,2 m
	Portée	1,20 m
Suspente(s)	Voir tableau de compatibilités des suspentes	
Résistance au feu	REI60	

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS14-045
DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Note option plafond déco: Plafond décoratif en sous face possible selon les dispositions suivantes : 'Plafonds démontables T15 ou T24 dalles Gyptone® ou Gyprex® + LDV 100 mm MV 10-15 kg/m³- Suspente Stil® SA Plafonds non démontable Stil® F530 plaques Gyptone® ou Rigitone™ + LDV 100 mm MV 10-15 kg/m³ - Suspente Stil® SA

Isolant : IBR 100 mm

Suspentes admissibles - RS 14-045	Charge admissible par suspente (kg)	Fixation au support
pende SA+ Tige fileté +Cavalier Stil® F 530	65	2 x 4 vis TTPC 35 soit par 2 tire-fond 6 x 30.
Suspente Courte 81 Stil® F 530	44	2 vis TTPC 35 par suspente
Suspente Longue 171 Stil® F 530	42	2 vis TTPC 35 par suspente
Suspente Longue 240 Stil® F 530	39	2 vis TTPC 35 par suspente
Suspente Maxi 300 Stil® F 530	46	2 vis TTPC 35 par suspente
Suspente Maxi 400 Stil® F 530	39	2 vis TTPC 35 par suspente
Suspente Sécable 600 Stil® F 530	56	2 vis TTPC 35 par suspente

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.