

ENDUIT COLLE C7[®]

UN PRODUIT... 7 FONCTIONS

- ✓ Reboucher
- ✓ Coller et recouvrir la bande
- ✓ Monter les carreaux de plâtre
- ✓ Coller les doublages ou plaques
- ✓ Dégrossir
- ✓ Enduire et lisser
- ✓ Décorer

L'ENDUIT
POLYVALENT DE
RÉFÉRENCE POUR
TOUS TYPES DE
TRAVAUX



• Économique :
un produit pour
7 fonctions



• S'adapte à tous
les supports



• Bonne qualité de finition
• Blanc et fin



• Ergonomique
grâce à son sac
avec poignée



Existe
aussi en
format
5 kg !



ENDUIT COLLE C7®

Pour une tenue dans le temps du joint, pensez à utiliser nos bandes PP !



CARACTÉRISTIQUES

- **Type de produit** : enduit poudre multifonction
- **Destination** : pièces sèches
- **Outils d'application en fonction des applications** : lisseuse, couteau, lame à enduire, platoir, rouleau...
- **Temps d'utilisation (prise)** : 1 heure 30
- **Délai minimum avant redoublement des joints** : 4 heures
- **Délai avant mise en peinture** : 24 à 72 heures
- **Épaisseur rebouchage** : environ 2 cm
- **Préparation** : introduire la poudre dans l'eau
- **Précautions d'emploi** : appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
- **Conditions d'utilisation** : de +5°C à +30°C
- **Taux de gâchage** : 6,5 à 7 litres d'eau pour un sac de 15 kg
- **Durée de conservation** : 12 mois
- **Stockage** : à l'abri de l'humidité
- **Réaction au feu** : A1
- **Étiquetage sanitaire** : A+

RÉFÉRENCES

- **Marquage** : CE
- **Numéro DOP** : PEM001
- **Référence de norme européenne** : EN 13279-1:2008
- **N° DTU** : 25.31 - 25.41 - 25.42

**SYSTÈME
PLACO®**
PERFORMANCES
GARANTIES

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Enduit Colle C7®	L40540AS300	3496250154803	Carton de 4 sacs Palette de 24 cartons	5	0,5	J+5
	L40540A3422	3496250160521	Box palette de 22 sacs	15	0,35	J+5