



Aménagement Intérieur

CARREAUX DE PLÂTRE

PRODUITS

- P. 106 › Carreaux de plâtre standards
- P. 108 › Carreaux de plâtre techniques
- P. 109 › Accessoires de pose
pour carreaux de plâtre



CARREAUX
DE PLÂTRE

CARREAUX DE PLÂTRE

› CARREAUX DE PLÂTRE STANDARDS

Caroplatre®

› Blocs de plâtre assemblables à faces lisses

Incombustible

Totalement recyclable

Facile à mettre en œuvre

- › Maniable et peu encombrant
- › Facile à découper
- › Facile à poser

DOMAINES D'EMPLOI

Les principales applications du carreau de plâtre :

- › Cloisons, contre-cloisons et conduits de ventilation
- › Gaines techniques : protection contre l'incendie
- › Aménagements divers : petits meubles, tabliers de baignoire, bars de cuisine...



BLOCS DE PLÂTRE ASSEMBLABLES À FACES LISSES



Caroplatre® Standard

- › Carreaux de plâtre standards
de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Corniches	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Standard 5	50	L305003P0240	3496252002409	Petite palette de 56 carreaux (poids brut : 0,947 t)	54,6	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Standard 7	70	L307003P0240	3496252005660	Petite palette de 40 carreaux (poids brut : 0,992 t)	68,1	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Standard 10	100	L310003P0240	3496252005776	Petite palette de 28 carreaux (poids brut : 0,959 t)	100,8	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

CARREAUX
DE PLÂTRE

Caroplatre® Alvéolé

- › Carreaux de plâtre alvéolés standards
de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Corniches	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Alvéolé 7	70	L307303P0240	3496252006230	Petite palette de 40 carreaux (poids brut : 0,753 t)	58,1	0,8	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

CARREAUX DE PLÂTRE

› CARREAUX DE PLÂTRE TECHNIQUES

Caroplatre® Hydro

› Carreaux de plâtre hydrofugés de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Corneilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Hydro 5	50	L305103P0240	3496252005844	Petite palette de 56 carreaux	54,6	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Hydro 7	70	L307103P0240	3496252005967	Petite palette de 40 carreaux	68,1	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Hydro 10	100	L310103P0240	3496252006032	Petite palette de 28 carreaux	100,8	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Caroplatre® Hydro Alvéolé

› Carreaux de plâtre alvéolés hydrofugés de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Corneilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Hydro Alvéolé 7	70	L307353P0240	3496252006254	Petite palette de 40 carreaux	58,1	0,8	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

CARREAUX DE PLÂTRE

› ACCESSOIRES DE POSE
POUR CARREAUX DE PLÂTRE

U Plastique pour carreaux de plâtre



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CODE		EAN	COND.	DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	Article	Unité conso.		Corneilles	Vaujours	Pouillon
U Plastique Caroplatre® 5	L30049D2001	3496252001013	Botte de 50 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
U Plastique Caroplatre® 7	L30049D2003	3496252001037	Botte de 50 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
U Plastique Caroplatre® 10	L30049D1000	3496252000986	Botte de 30 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Bande résiliente en liège



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

CODE		EAN	COND.	DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	Article	Unité conso.		Corneilles	Vaujours	Pouillon
Bande résiliente Caroplatre® 5 en liège	L30034D3001	3496252000931	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Bande résiliente Caroplatre® 7 en liège	L30034D3003	3496252000955	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Bande résiliente Caroplatre® 10 en liège	L30034D3005	3496252000962	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

CARREAUX
DE PLÂTRE

CARREAUX DE PLÂTRE

› ACCESSOIRES DE POSE
POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Placol

› Colles pour carreaux de plâtre Caroplatre®



Colles	Placol 1 heure	Placol 2 heures	Placol Hydro
Taux de gâchage (L/sac)	17 L/25 kg	17 L/25 kg	15 L/25 kg
Temps d'utilisation	1h	2h	1h30
Consommation	1,1 kg à 2,5 kg/m ² (selon épaisseur des carreaux)		
Poids du sac	25 kg	10 ou 25 kg	25 kg
Conservation*	9 mois		
Référence technique	NF EN 12-860		

*Dans l'emballage d'origine fermé et protégé

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placol 1 heure	L30127A4120	3496252002300	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2
Placol 2 heures	L30128AL124	3496252001167	Palette de 20 sacs	10	0,2	J+5
	L30128A4120	3496252002294	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2
Placol Hydro	L30033A4120	3496252002270	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2

Utiliser la colle Placo Hydro pour la pose de Caroplatre® Hydro et Caroplatre® Hydro Alvôlé.



**Avec Activ'Air® de Placo®,
faites respirer un air plus sain à vos clients.**



Vos clients vont aimer changer d'air.

La qualité de l'air intérieur participe au confort de vie.
C'est pourquoi nous avons développé **Activ'Air®**, une technologie innovante qui améliore **la qualité de l'air intérieur pendant au moins 50 ans**. La technologie **Activ'Air®** se décline sur tous les ouvrages (plafonds, cloisons, doublages...) et **fonctionne après application des finitions** (peinture poreuse, papier peint...). **Activ'Air®, et vos clients respirent le confort.**

Rendez-vous sur Placo.fr

Placoplatre - SA au capital de 10 000 000 € - Siège social : Tour Saint-Gobain - 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 729 800 706.

CARREAUX
DE PLÂTRE