

CLIENT		PROJET		COULEURS		
Placo- SAINT GOBAIN		MEMO VENTE A4 2017		 - CYAN	 - MAGENTA	 - JAUNE
DATE		N° DEVIS		 - NOIR	 -	 -
23 / 11 / 2017		-				

Nous vous prions de contrôler soigneusement le document ci-joint et de nous confirmer qu'il est en accord avec vos exigences. Numéro PANTONE uniquement pour référence.

Echelle 100%

RECTO



Les + CLIENTS

Vos clients particuliers souhaitent :

- Accrocher facilement des charges (meubles de cuisine et de salle de bain, étagères, TV, rampes d'escaliers, barres de relevage, etc.)
- Faire évoluer librement leur décoration
- Avoir des murs solides, qui résistent aux impacts du quotidien

Vous souhaitez :

- Simplifier l'accrochage des charges lourdes en supprimant les renforts dans l'ossature métallique
- Vous différencier auprès de vos clients particuliers
- Avoir des plaques résistantes lors du transport et la manipulation

Les + PRODUITS



RÉSISTANCE
AUX CHOCs
DU QUOTIDIEN



DISPONIBLE EN
VERSION
HYDROFUGÉE



RÉSISTANCE
AUX CHARGES



ACCROCHAGE
FACILE



REBOUCHAGE
FACILE



VERSO



Descriptif version Standard & Hydrofugée

Teinte / couleur du parement : Carton gris avec logo Habito®, facilement identifiable sur les chantiers (carton vert au dos pour la version Hydro)

Epaisseur : 12,5 mm

Hauteur : 2500, 2600, 2700 et 3000 mm

Largeur : 1200 mm en version standard, 1200 mm et 600 mm pour la version Hydro

Réaction au feu & performance acoustique : idem BA 13 Standard


Conditionnement : 36 plaques par palette soit 108 m² minimum (72 plaques en largeur 600 mm)

Types de bords : Amincis

La découpe des plaques Habito®

- Les découpes larges (> 15 cm) peuvent s'effectuer au cutter (lames de 18 mm conseillées)
- Pour les petites découpes (< 15 cm) la scie égoïne ou circulaire est recommandée.

La vis Habito®



- Spécialement conçue pour la fixation d'une plaque Habito® sur une ossature Placostil®
- S'utilise à la place des vis TTPC dans les cloisons et les doublages Placostil®
- Élément indispensable du système Habito®
- Meilleure pénétration dans la plaque
- Finition sans "bouloches"



Résiste aux chocs



Deux fois plus résistant
qu'un mur
en parpaings creux

NOMBRE DE COUPS AVANT PERFORATION DU MUR	HABITO®	40
PARPAINGS CREUX	15	
2 X BA13	10	

Simulation d'un coup de table violent (30 joules à 90 cm)

Résiste aux charges



- Jusqu'à 20 kg* avec une vis à bois
- Jusqu'à 60 kg* avec une cheville à expansion

*Par point de fixation, coefficient de sécurité 3, distance 40cm minimum entre 2 fixations

