

MAP[®] FORMULE +

LE MORTIER DE RÉFÉRENCE
DEPUIS PLUS DE 50 ANS !

UN MORTIER
MULTIFONCTION
QUI COLLE
LES PLAQUES ET
LES DOUBLAGES,
SCELLE ET
REBOUCHE



- Prise rapide



- Fort pouvoir adhésif



- S'adapte à tous les supports (y compris les très lisses et très absorbants)



- Pâte crémeuse et agréable à appliquer



Existe
aussi en
format 5 kg
et 10 kg !



MAP® FORMULE +



CARACTÉRISTIQUES

- **Type de produit** : mortier adhésif
- **Destination** : pièces sèches
- **Outils d'application** : couteau à enduire, truelle
- **Temps d'utilisation (prise)** : 2 heures
- **Délai avant mise en peinture** : 24 à 72 heures
- **Épaisseur rebouchage** : sans limite
- **Préparation** : introduire la poudre dans l'eau
- **Précautions d'emploi** : appliquer sur des surfaces saines, sèches, dénuées de poussière et sans trace de graisse ou d'huile de décoffrage
- **Conditions d'utilisation** : de +5°C à +30°C
- **Taux de gâchage** : 14 à 15 litres d'eau pour un sac de 25 kg
- **Consommation minimum en collage des doublages** : 2 à 3 kg/m²
- **Durée de conservation** : 9 mois
- **Stockage** : à l'abri de l'humidité
- **Réaction au feu** : A1
- **Étiquetage sanitaire** : A+

RÉFÉRENCES

- **Marquage** : CE
- **Numéro DOP** : PEM031
- **Référence de norme NF** : EN 14496

Le saviez-vous ?

« MAP » signifie « **Mortier Adhésif Placo®** », et ce depuis plus de 50 ans !

Au départ conçu comme un **mortier adhésif**, il a très vite été utilisé pour d'autres applications par les artisans. Nous avons donc adapté sa formule au cours du temps pour le transformer en véritable **produit multifonction** !

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
MAP® Formule +	A92400168	3496250199415	Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
	A92400036	3496250199415	Palette de 36 sacs	5	0,2	J+5
	A88800040	3496250299368	Palette de 40 sacs	10	0,4	J+5
	A88900035	3496250198821	Palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A88900063	3496250198821	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2