

Gamme Placomix® Pro

Enduits prêts à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre



NOUVELLES FORMULES

GAIN DE TEMPS

Prêts à l'emploi, les enduits en pâte Placomix® Pro et Placomix® Pro Allégé ne nécessitent pas de préparation préalable. Les produits peuvent être appliqués directement après ouverture du seau sans malaxage, ni ajout d'eau.

Placomix® Pro et Placomix® Pro Allégé sont compatibles avec tous les modes d'applications manuels et mécanisés.



APPLICATION
MANUELLE



APPLICATION
BAZOOKA™



SYSTÈME
AIRLESS®

Gain de temps et confort de pose



Sans malaxage



Très bonne glisse



Ponçage facile



Bonne qualité
de finition

CONFORT DE POSE

La nouvelle gamme Placomix® Pro possèdent une très bonne glisse, limitant ainsi les efforts lors de l'application du produit.

Les produits sont spécialement travaillés pour se placer en un minimum de gestes, afin de garantir une productivité maximale, et un effort limité.

Le ponçage est facile ce qui permet d'obtenir une bonne qualité de finition sans forcer.

Caractéristiques techniques

	Placomix® Pro	Placomix® Pro Allégé
Type d'enduit	Pâte (séchage)	
Temps d'utilisation après ouverture	Plusieurs jours (si refermé correctement)	
Temps d'attente avant recouvrement	24 à 48h	
Poids	22 kg / 13 L	17 kg / 13 L
Consommation	1 seau de 22 kg = 45 m ²	1 seau de 17 kg = 45 m ²
Couleur	Blanc	
Réaction au feu	A2-s1, d0	
Texte de référence	DTU 25.41 - DTU 25.42	
Norme	EN 13963 : 2005	
Déclaration de performance	PEM021	
Marquage sanitaire	A+	
Préparation	Prêt à l'emploi	
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser si la température de l'air ou du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C	
Stockage	9 mois en emballage d'origine fermé et protégé	
Conservation	À l'abri du gel	

Gamme à l'Offre 100% Placo®

Produit	Code article	Code EAN	Conditionnement de vente	Poids		Délai indicatif
				Produit	Palette	
Placomix® Pro	A83620000	3496250266674	33 seaux par palette	22 kg	0,73 T	J+2
	A83620011	3496250266674	11 seaux par palette	22 kg	0,24 T	J+5
Placomix® Pro Allégé	A86700000	3496250266698	33 seaux par palette	17 kg	0,56 T	J+2
	A86700011	3496250266698	11 seaux par palette	17 kg	0,19 T	J+5

Consultez notre site internet : www.placo.fr