

Les supers finitions Placo®

L'indispensable des solutions de finition



 **Placo**
SAINT-GOBAIN
Place au confort



Pourquoi utiliser des enduits de dégrossissage ou de lissage ?

- La préparation des supports intervient après le jointolement des plaques de plâtre.
- La préparation des supports est dépendante du revêtement choisi.*

*Pour la préparation des supports, se reporter aux DTU 59.1 et 59.4.

Il existe 3 types de finition :

- 1 Élémentaire**
réception papier peint/peinture mate
- 2 Courante**
réception peinture velours ou satinée
- 3 Soignée**
réception peinture laquée

1 Élémentaire

réception papier peint/peinture mate

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Support plaques de plâtre

1 • Ponçage du joint

2 • Impression

3 • Revêtement

OU

Autres supports*

1 • Impression

2 • Revêtement

*béton, carreaux de plâtre, plâtres, etc...

**POUR CE NIVEAU DE FINITION, LES ENDUITS DE FINITION NE SONT PAS NÉCESSAIRES.
POUR LE TRAITEMENT DES JOINTS ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE,
PLACO® RECOMMANDE SA GAMME D'ENDUITS À JOINT :**

Version poudre

PLACOJOINT® PR4 ET GDx



Pour une productivité chantier optimale, Placo® recommande le collage et le redoublement de la bande PP au PR4 et la finition du joint au GDx pour une finition du joint soignée.

Version pâte

PLACOMIX® PRO ET PRO ALLÉGÉ



Pour des chantiers propres et sans poussière, Placo® recommande ses enduits prêts à l'emploi Placomix® PRO et PRO Allégé. Deux enduits prêts à l'emploi applicables manuellement ou mécaniquement, pour une finition blanche et soignée.

LA BANDE PAPIER PP

- La bande papier micro perforée de 50 mm.
- Renforce les joints entre plaques de plâtre.



2 Courante

réception peinture velours ou satinée

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Support plaques de plâtre

- 1 • Révision du joint
- 2 • Une passe d'enduit de finition
- 3 • Ponçage
- 4 • Impression
- 5 • Revêtement

OU

Autres supports*

- 1 • Impression
- 2 • Deux passes d'enduit de finition
- 3 • Ponçage
- 4 • Impression
- 5 • Revêtement

*béton, carreaux de plâtre, plâtres, etc...

**POUR LA PREPARATION DE SURFACE
AVANT PEINTURE VELOURS OU SATINÉE,
PLACO® RECOMMANDE :**

**SURFENDUIT®
DÉGROSSISSAGE**

L'enduit pour égaliser la surface,
en atténuant les fortes irrégularités

- Mise en œuvre facile
- Bonne glisse



SURFENDUIT® FINITION

L'enduit pour corriger les petits
défauts et lisser les supports

- Finition soignée
- Fort pouvoir opacifiant
- Ponçage facile



Version poudre

OU

**POUR DES FINITIONS IRRÉPROCHABLES
EN PLAFOND, PLACO® RECOMMANDE :**

4PRO®

La plaque de plâtre à 4 bords amincis
qui ne laisse pas paraître les spectres
des joints sous la peinture

- Jusqu'à 30% de réduction
de la consommation d'enduit
- Mise en œuvre facile
- Surfaces parfaitement planes



PLACOMIX® PRO FINITION

L'enduit pour corriger les petits
défauts et lisser les supports

- Prêt à l'emploi, sans malaxage
- Temps ouvert important
- Excellent pouvoir garnissant
- Ponçage facile
- Finition lisse et très blanche



Version pâte

3 Soignée

réception peinture laquée

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Support plaques de plâtre

- 1 • Révision du joint
- 2 • Deux ou + passes d'enduit de finition
- 3 • Ponçage
- 4 • Impression
- 5 • Révision de la surface
- 6 • Revêtement

OU

Autres supports*

- 1 • Impression
- 2 • Deux ou + passes d'enduit de finition
- 3 • Ponçage
- 4 • Impression
- 5 • Révision de surface
- 6 • Revêtement

*béton, carreaux de plâtre, plâtres, etc...

**POUR LA PRÉPARATION DE SURFACE
AVANT PEINTURE LAQUÉE,
PLACO® RECOMMANDE :**

**SURFENDUIT®
DÉGROSSISSAGE**

L'enduit pour égaliser la surface,
en atténuant les fortes irrégularités

- Mise en œuvre facile
- Bonne glisse



**SURFENDUIT®
FINITION**

L'enduit pour corriger
les petits défauts
et lisser les supports

- Finition soignée
- Fort pouvoir opacifiant
- Ponçage facile



Version poudre

OU

**PLACOMIX®
PRO FINITION**

L'enduit pour corriger
les petits défauts
et lisser les supports

- Prêt à l'emploi,
sans malaxage
- Temps ouvert important
- Excellent pouvoir garnissant
- Ponçage facile
- Finition lisse
et très blanche



Version pâte

**POUR DES FINITIONS IRRÉPROCHABLES
EN PLAFOND, PLACO® RECOMMANDE :**

4PRO® PREMIUM

La plaque de plâtre à 4 bords amincis
qui ne laisse pas paraître les spectres
des joints sous la peinture

- Jusqu'à 30% de réduction
de la consommation d'enduit
- Plaque pré-imprimée de couleur blanche
- Mise en œuvre facile
- Surfaces parfaitement planes



**LA BANDE ARMÉE
NO-COAT®**

- Haute qualité de finition
- Angles parfaitement
rectilignes





Testez nos produits
avec le simulateur
Best Finish disponible sur :



Connectez-vous
grâce à ce
QR code



Caractéristiques techniques

| Produit | Code article | Code EAN UV | Conditionnement de vente | Conditionnement unitaire |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--|
| Surfenduit® Dégrossissage | L40544A4120 | 3496252001778 | Palette de 56 sacs | Sac de 25 kg (Existe en 5 et 15 kg) |
| Surfenduit® Finition | L40541A4120 | 3496252001662 | Palette de 56 sacs | Sac de 25 kg (Existe en 5 et 15 kg) |
| Placomix® PRO Finition | A83680011 | 3496250346062 | Palette de 11 seaux | Seau de 25 kg |
| | A83680033 | 3496250346048 | Palette de 33 seaux | |
| No-Coat® | H83430000 | 8008051893024 | 1 Rouleau de 30 m | Rouleau de 30 m |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Surfenduit® Dégrossissage |  | <p>Taux de gâchage : 0,4 l d'eau pour 1 kg de poudre</p> <p>Temps d'utilisation : environ 2 h</p> <p>Épaisseur : 1 à 2 mm/couche (max 6 mm)</p> <p>Délai de recouvrement : environ 24 h</p> <p>Consommation : 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur</p> <p>DLU : 12 mois</p> |
| Surfenduit® Finition |  | <p>Taux de gâchage : 0,5 l d'eau pour 1 kg de poudre</p> <p>Temps d'utilisation : > 12 h</p> <p>Épaisseur : < 1 mm/couche (max 3 mm)</p> <p>Délai de recouvrement : environ 24 h</p> <p>Consommation : 1 kg/m²/mm d'épaisseur</p> <p>DLU : 12 mois</p> |
| Placomix® PRO Finition |  | <p>Temps d'utilisation : plusieurs jours si seau bien fermé</p> <p>Épaisseur : < 1 mm/couche (max 3 mm)</p> <p>Délai de recouvrement : environ 24 h</p> <p>Consommation : 1 kg/m²/mm d'épaisseur</p> <p>DLU : 9 mois</p> |



Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

www.placo.fr