



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Édition 7

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/57

Licence n° 03/081/57

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PLACOPLATRE**

Company:

Siège social : **34 Avenue Franklin Roosevelt 92282 SURESNES CEDEX - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

Misol 3000 - Stisolmur Th 38 - Primitifs des références commerciales en annexe

et fabriqué par les usines de : Bazoches Les Gallerandes - France (45480)

Production plant:

Béziers - France (34500)

Guipry - France (35480)

Le Meux - France (60200)

Vienne - France (38200)

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme NF EN 13163+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on January 01st 2018 and is valid until December 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/081/57 Édition 6, délivré le 15 novembre 2017

Renewal of certificate n° 03/081/57 Edition 6, issued on November 15th 2017

**CERTIFICAT ACERMI****N° 03/081/57***Licence n° 03/081/57***CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Certified properties***CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.038$ W/(m.K) (de 20 à 120 mm)***Certified thermal conductivity:*

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R (m².K/W)	0,50	0,65	0,75	0,90	1,05	1,15	1,30	1,40	1,55	1,70	1,80
Épaisseur (mm)	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-
R (m².K/W)	1,95	2,10	2,20	2,35	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00	3,15	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F*Reaction to fire:***AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR50

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 50	1	2	2	3	2
de 55 à 120	1	2	2	3	3



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/057

Licence n° 03/081/057

ANNEXE

PRIMITIFS DES REFERENCES COMMERCIALES SUIVANTES :

Placomur[®] Essentiel 0.55 10/13+20
Placomur[®] Essentiel 0.70 10/13+25
Placomur[®] Essentiel 0.80 10/13+30
Placomur[®] Essentiel 0.95 10/13+35
Placomur[®] Essentiel 1.10 10/13+40
Placomur[®] Essentiel 1.20 10/13+45
Placomur[®] Essentiel 1.35 10/13+50
Placomur[®] Essentiel 1.45 10/13+55
Placomur[®] Essentiel 1.60 10/13+60
Placomur[®] Essentiel 1.75 10/13+65
Placomur[®] Essentiel 1.85 10/13+70
Placomur[®] Essentiel 2.00 10/13+75
Placomur[®] Essentiel 2.15 10/13+80
Placomur[®] Performance 2.25 10/13+85
Placomur[®] Performance 2.40 10/13+90
Placomur[®] Performance 2.55 10/13+95
Placomur[®] Performance 2.65 10/13+100
Placomur[®] Performance 2.80 10/13+105
Placomur[®] Performance 2.90 10/13+110
Placomur[®] Performance 3.05 10/13+115
Placomur[®] Performance 3.20 10/13+120