



Un produit... 7 fonctions



> C7® un produit pour tout faire

L'enduit colle multi-usages C7® est un enduit en poudre formulé à base de plâtre et de divers ajouts. La pâte obtenue, de couleur blanche, permet de réaliser tout type de travaux.

C7® Enduit-colle 7 fonctions

+ PRODUIT

→ ECONOMIQUE

un produit pour 7 applications

→ PRATIQUE

s'adapte à tous les supports

→ ERGONOMIQUE

sac de 15 kg avec poignée

Destinations

- Intérieur : murs et plafonds
- Utilisable en pièces humides (cellier, garage, salle de bain).

NOUVEAU, sac de 15 kg avec poignée



Les 7 fonctions

- 1 > Reboucher
- 2 > Coller et recouvrement de la bande
- 3 > Monter les carreaux de plâtre
- 4 > Coller du doublage et de la plaque de plâtre
- 5 > Dégrossir
- 6 > Enduire et lisser
- 7 > Décorer



> MISE EN ŒUVRE

Préparation

Utilisez un récipient propre.
 Versez, dans le récipient, la quantité d'eau nécessaire au gâchage.
 Saupoudrez uniformément la poudre dans l'eau prévue.
 Laissez reposer environ 10 minutes.
 Mélangez manuellement ou mécaniquement, jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, sans grumeaux.

Quantité d'eau conseillée


Sac de 5 kg = 1 bouteille et demie d'eau de 1,5 L
 Sac de 15 kg = 4 bouteilles et demie d'eau de 1,5 L

Application

Matériel : lisseuse, truelle, couteau, lame à enduire
 Pour la décoration : rouleau, balayette, brosse, spatule...
 Nettoyage : A l'eau avant prise complète

Usage produit	Type de support						
	Plaque cloison doublage	Plâtre	Carreaux de plâtre	Terre cuite	Béton Ciment	Béton cellulaire	Parpaing
Rebouchage - Scellement	*	*	*	*	*	*	*
Collage doublage/plaque de plâtre	*	*		*	*	*	*
Montage carreaux plâtre			*				
Collage/recouvrement bande à joint	*	*		*	*	*	*
Dégrossissage	*	*	*		*	*	*
Enduisage - Lissage	*	*	*	*	*	*	*
Décoration	*	*	*				

Les surfaces doivent être saines, sèches, non pulvérulentes.



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Poudre multi-usage à mélanger avec de l'eau
Couleur	Blanc
Délai de recouvrement	24 h à 48 h
Classement au feu	A1
Dureté	80 Shore C
Hygiène et sécurité	Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Supports admis	Murs et plafonds propres, dépoussiérés, sains et secs - plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, terre cuite, parpaing...
Temps d'utilisation	Environ 1 h 30
Condition d'utilisation	Température d'utilisation comprise entre 5°C et 30°C
Durée de conservation	1 an à compter de la date de fabrication inscrite sur le sac, dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité
Consommation	Collage et finition des bandes à joint (0.33 kg/m ²) Montage des carreaux de plâtre (1 à 2,5 kg/m ²) Collage des plaques de plâtre et des doublages (2 kg/m ²) Dégrossissage des supports irréguliers (1 à 3 kg/m ²) Lissage des supports avant finition (1 kg/m ²) Décoration murale (2,5 kg/m ²)
Conditionnement	Sac de 15 kg (box palette 22 sacs) Sac de 5 kg (palette 30 sacs)



Assistance Technique  N° Indigo **0 825 023 023**

0,15 € TTC / MN

Placoplatre

S.A. au capital de 10 000 000 €

R.C.S. Nanterre B 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt

92282 Suresnes Cedex

www.placo.fr

