

> Enduit colle C7®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Poudre multiusage à mélanger avec de l'eau
Composants	Enduit en poudre à base de plâtre et de divers adjuvants
Couleur	Blanc
Temps d'utilisation	Environ 1h30
Temps d'attente avant recouvrement	24 à 48 heures (selon usage et conditions climatiques)
Classement au feu	A1
Hygiène et sécurité	Déclaration volontaire de données de sécurité disponible sur Placo.fr
Conditionnement	Sac 5 kg = Carton de 4 sacs (palette de 96 sacs) Sac 15 kg = Box palette de 22 sacs
Conservation	12 mois à compter de la date de fabrication inscrite sur le sac, dans l'emballage d'origine fermé. Stockez à une température comprise entre 2°C et 30°C.



SAINT-GOBAIN

Placoplatre

S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

Enduit colle C7®

Un produit... 7 fonctions !



Placo
SAINT-GOBAIN

L'ENDUIT MULTIFONCTION



> **Multiusage, un seul produit pour tout faire !**

L'enduit colle multiusage C7® est un enduit en poudre formulé à base de plâtre et de divers ajouts. La pâte obtenue, de couleur blanche, permet de réaliser tout type de travaux.

C7® Enduit colle un produit... 7 fonctions !

- + PRODUIT**
- ECONOMIQUE**
Un produit pour 7 applications
- PRATIQUE**
S'adapte à tous les supports
- ERGONOMIQUE**
Sacs de de 5kg et 15kg avec poignée

DESTINATIONS

- Intérieur : murs et plafonds
- Utilisable dans les pièces humides (cellier, garage, salle de bain)



Les 7 fonctions

- 1 Reboucher
- 2 Coller et recouvrir les bandes
- 3 Monter les carreaux de plâtre
- 4 Coller les doublages et les plaques de plâtre
- 5 Dégrossir
- 6 Enduire et lisser
- 7 Décorer

MISE EN ŒUVRE

Préparation	Versez progressivement la poudre dans l'eau en agitant manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Laissez reposer la pâte 5 à 10 minutes.
Quantité d'eau	6,5 à 7 litres pour un sac de 15 kg
Application	
Matériel	Lisseuse, couteau, lame à enduire, spatule, truelle, rouleau
Conditions	Ne pas utiliser lorsque la température de l'air ou du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C
Nettoyage	A l'eau avant séchage complet
Consommation	0,33 à 2,5 kg/m² selon l'application
Supports	Tous types de supports : plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, béton...

Usage produit	Type de support						
	Plaque de plâtre	Plâtre	Carreaux de plâtre	Terre cuite	Béton Ciment	Béton cellulaire	Parpaing
Rebouchage - Scellement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Collage doublage/plaque de plâtre	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Montage carreaux de plâtre			✓				
Collage/recouvrement bande à joint	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dégrossissage	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Enduisage - Lissage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décoration	✓	✓	✓				

Les surfaces doivent être saines, sèches, non pulvérulentes.

Références techniques

Conforme aux DTU 25.41 /25.42 /25.31.
Conforme à la norme EN13963

