

Lissage

Enduit de lissage en poudre






Enduit de lissage en poudre

SUPPORTS

Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...

LES + PRODUITS

Ponçage facile
Excellente glisse

 MANUEL	 INTÉRIEUR	TEMPS D'UTILISATION 1H
CONSUMMATION 1 kg/m ² /mm d'épaisseur	ÉPAISSEUR 2 mm 	TEMPS SÉCHAGE 24-48H





Lissage

Enduit de lissage en poudre

MISE EN ŒUVRE

Matériel..... Couteau à enduire / lame à enduire.

Préparation 1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.
2/ Préparer l'enduit en introduisant progressivement la poudre dans l'eau. Veillez à bien respecter les proportions de gâchage.
3/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large.

Taux de gâchage 2,5 L d'eau pour 5 kg de poudre.

Conditions Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Définition Enduit en poudre délayable à l'eau.

Couleur Blanc.

Caractérisation (NF T 36-005) : famille III - classe 3.

Classification (EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.

Densité 1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.

Composition Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feu a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V. Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Conditionnement	Code EAN	Quantité
5 kg	3496250459144	Carton de 4 sacs