

Lissage

Enduit de lissage prêt à l'emploi





Enduit de lissage prêt à l'emploi

SUPPORTS

Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...

LES + PRODUITS

Facile à appliquer
Ponçage facile





Lissage

Enduit de lissage prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Couteau à enduire / lame à enduire.
- Préparation**1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.
2/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement**24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**Blanc.
- Caractérisation**.....(NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification**.....(EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Densité**.....1,2 ±1% - pH : 9 ± 0,5.
- Composition**.....Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1,5 kg	3496250459120	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459137	Seau



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr