

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N° PL530

1. Código de identificação único do produto-tipo

PLT030 / **Aquaroc® 13; Aquaroc® 12,5**

Data de produção na etiqueta da paleta e/ou no produto

2. Utilização(ões) prevista(s):

Chapas lisas de fibrocimento para acabamentos internos e externos de paredes ou tetos

3. Fabricante:

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Mandatário:

Não aplicável

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 – reação ao fogo

Sistema 4 – todas as outras características

6. a/ Norma harmonizada:

EN 12467:2012+A2:2018

Organismo(s) notificado(s): Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) - laboratório de ensaios notificado n° 0679

b/ Documento de Avaliação Europeu:

Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável

Organismo de Avaliação Técnica: Não aplicável

Organismo(s) notificado (s): Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N° PL530

Características essenciais:	Desempenho(s) declarado(s):
Resistência mecânica	MOR= 6MPa (Classe 1)
Reação ao fogo	A2-s1,d0
Libertação de substâncias perigosas	NPD
Impermeabilidade à água	Sem gotas de água (categorias A e B)
Durabilidade contra água quente	RL $\geq$ 0,75 (categorias A e B)
Durabilidade contra encharcar/secar	RL $\geq$ 0,75 (categoria B)
Durabilidade contra gelo-degelo	RL $\geq$ 0,75 (categoria B)
Durabilidade contra calor-chuva	Cumpre (categoria B)

“NPD” (Desempenho Não Determinado)

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica

Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Stephan GARCIA MIGNATON

Diretor Geral Placoplatre

A Courbevoie, le 01/03/2023

