

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° PLF001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

PLFT001

Kennzeichen zur Identifikation

Rigitone® Edge 12/25 Q OT
Rigitone® Edge 12/25 Q BT
Rigitone® Edge 12/25 Q WT
Rigitone® Edge 12-20/66 OT
Rigitone® Edge 12-20/66 BT
Rigitone® Edge 12-20/66 WT
Rigitone® Edge 8/18 OT
Rigitone® Edge 8/18 BT
Rigitone® Edge 8/18 WT
Rigitone® Edge 8-15/20 OT
Rigitone® Edge 8-15/20 BT
Rigitone® Edge 8-15/20 WT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super OT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super BT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super WT
Rigitone® Edge 8/18 Q OT
Rigitone® Edge 8/18 Q BT
Rigitone® Edge 8/18 Q WT
Rigitone® Edge Nebula BT
Rigitone® Edge Nebula WT
Rigitone® Edge Nebula OT
Rigitone® Edge Astra BT
Rigitone® Edge Astra WT
Rigitone® Edge Astra OT
Rigitone® Edge Stellar BT
Rigitone® Edge Stellar WT
Rigitone® Edge Stellar OT

Die Identifizierung der produktionscharge erfolgt durch Aufdruck des herstelltdatums auf dem palettenzettel und auf der längskante der platte

2. Verwendungszweck(e):

Gips – Produkte aus der Weiterverarbeitung zur Verwendung in Wänden, decken und Fußboden

3. Hersteller:

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Bevollmächtigter:

Nicht Relevant/ Nicht anwendbar

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° PLF001

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

System 3 für das brandverhalten
System 4 für alle anderen Eigenschaften

6. a/ Harmonisierte Norm:

EN 14190: 2014

Notifizierte Stelle(n) :

CSTB (NB 0679) für das brandverhalten.

b/ Europäisches Bewertungsdokument: Nicht Relevant

Europäische Technische Bewertung: Nicht Relevant

Technische Bewertungsstelle: Nicht Relevant

Notifizierte Stelle(n): Nicht Relevant

7. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	System
Scherfestigkeit ($\uparrow \downarrow$) (zum aussteifen von holzrahmen-Außenwänden und holzbinder-Dachkonstruktionen)	NPD	4
Brandverhalten (R2F)	A2-s1,d0 - (C.4)	3
Wasserdampf Durchlässigkeit μ (zur Steuerung der Wasserdampf-Diffusion)	NPD	4
Stabilität von Deckenelementen \downarrow	NPD	4
Biegezugfestigkeit (F)	NPD	4
Stoßwiderstand (\rightarrow)*	Siehe herstellerrangaben www.placo.fr	4
Luftschalldämmung (R°) (unter Gebrauchbedingungen)*		4
Schallabsorption α (unter Gebrauchbedingungen)*		4
Warmedurchlasswiderstand λ	NPD	4
Gefährliche Stoffe (DS)	NPD	4

* Diese Merkmale sind systemabhängig und den herstellerunterlagen auf der Grundlage des Verwendungszwecks zu entnehmen. Die Leistung wird für das System, von dem das Produkt Bestandteil ist, erklärt.

« NPD » No Performance Determined/Keine Leistung bestimmt /festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Nicht Relevant

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° PLF001

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stephan GARCIA MIGNATON

Geschäftsführer Placoplatre

A Courbevoie, le 8/9/25

Stephane Garcia

[Stephane Garcia \(Oct 7, 2025 14:21:41 GMT+2\)](#)