

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N° PLF001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PLFT001

Nome depositato:

Rigitone® Edge 12/25 Q OT
Rigitone® Edge 12/25 Q BT
Rigitone® Edge 12/25 Q WT
Rigitone® Edge 12-20/66 OT
Rigitone® Edge 12-20/66 BT
Rigitone® Edge 12-20/66 WT
Rigitone® Edge 8/18 OT
Rigitone® Edge 8/18 BT
Rigitone® Edge 8/18 WT
Rigitone® Edge 8-15/20 OT
Rigitone® Edge 8-15/20 BT
Rigitone® Edge 8-15/20 WT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super OT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super BT
Rigitone® Edge 8-15-20 Super WT
Rigitone® Edge 8/18 Q OT
Rigitone® Edge 8/18 Q BT
Rigitone® Edge 8/18 Q WT
Rigitone® Edge Nebula BT
Rigitone® Edge Nebula WT
Rigitone® Edge Nebula OT
Rigitone® Edge Astra BT
Rigitone® Edge Astra WT
Rigitone® Edge Astra OT
Rigitone® Edge Stellar BT
Rigitone® Edge Stellar WT
Rigitone® Edge Stellar OT

Tracciabilità: Fare riferimento alla data di produzione sull'etichetta e/o sul prodotto.

2. Usi previsti:

Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso

3. Fabbricante :

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

VVCP Sistema 3 – Reazione al fuoco
VVCP Sistema 4 - per le altre caratteristiche

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N° PLF001

6. a/ Norma armonizzata:

EN 14190:2014

Organismi notificati:

CSTB (Organismi notificati n° 0679) ha effettuato la determinazione tipo di prodotto per la reazione al fuoco, sulla base dei test di tipo in regime di sistema 3 VVCP, ed ha rilasciato i relativi rapporti di prova..

b/ Documento per la valutazione europea: Non applicabile

Valutazione tecnica europea: Non applicabile

Organismo di valutazione tecnica: Non applicabile

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	VVCP
Resistenza al taglio - $\uparrow \downarrow$	NPD	4
Reazione al fuoco- R2F	A2-s1,d0 - (C.4)	3
Fattore di resistenza al vapore - μ	NPD	4
Stabilità degli elementi del controsoffitto- \downarrow	NPD	4
Resistenza a flessione - F	NPD	4
Resistenza all'impatto - $\rightarrow $	Vedi documentazione www.placo.fr	4
Isolamento acustico da rumore aereo diretto - R *		4
Assorbimento acustico - α *		4
Conducibilità termica - λ	NPD	4
Sostanze pericolose - DS	NPD	4

* queste caratteristiche sono dipendenti dal sistema e vengono fornite nella letteratura del produttore a seconda dell'uso previsto

"NPD" (nessuna prestazione determinata).

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Stephan GARCIA MIGNATON
Directeur général Placoplatre
A Courbevoie, le 08/09/2025

Stephane Garcia

Stephane Garcia (Oct 7, 2025 14:21:41 GMT+2)