



Contient au moins 40 %
de verre recyclé



Recyclable à l'infini



Isole du chaud et du froid



Isole du bruit


BON À SAVOIR

ISOVER recommande l'ajout de la membrane Vario Xtra® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air.

- Adapté à tous les murs même les plus irréguliers
- Pose facile par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Confort de pose grâce au surfacage kraft (rappel : le kraft n'est pas un pare-vapeur)

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Résistance à l'écoulement à l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié : 16/018/1190
Déclaration des performances (DoP) : 0001-13



Réf.	EAN rouleaux	Épaisseur	Longueur	Largeur	R_0 (m ² .K/W)	m ² /rlx
14331	3596265242028	160 mm	2,7 m	1,20 m	5,00	3,24
14000	3596265239004	140 mm	2,7 m	1,20 m	4,35	3,24
13109	3596265231251	120 mm	2,7 m	1,20 m	3,75	3,24
13100	3596265231176	100 mm	2,7 m	1,20 m	3,15	3,24
14354	3596265242516	75 mm	8,1 m	1,20 m	2,35	9,74

Plus la résistance thermique R_0 est élevée, plus l'isolation est performante.
Pour être éligible aux aides financières, la résistance thermique installée par un artisan certifié RGE doit être supérieure ou égale à 7 m².K/W.