



ENDUIT DE LISSAGE PÂTE PLACO® 4KG

Enduit de lissage prêt à l'emploi facile à appliquer et à poncer

Bénéfices

Description

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 0,215 m |
|---------|---------|

Caractéristiques techniques

Mise en oeuvre

| | |
|----------------------|---|
| Consommation minimum | 1 à 1,5 kg / m ² en 2 passes selon la nature du support. |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Précautions d'emploi | Utiliser entre 5°C et 30°C. |
|----------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Délai minimum avant finition | De 24 à 48 heures en fonction des conditions climatiques. |
|------------------------------|---|

Logistique

| | |
|-----------------------------|---------|
| Durée de conservation (DLU) | 12 mois |
|-----------------------------|---------|

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| N213S0400 | Lissage pâte Placo® 4kg | 3496250459137 | Palette de 96 seaux | 4 | 0,175 | 0,215 | 0,215 | J+3/4 |