



Haute résistance au feu

## ENTRETOISE PRF STIL<sup>®</sup> F 530

Ossature métallique pour plafonds coupe-feu

CE

### Bénéfices

• **Finition simplifiée**

Suppression des languettes (par rapport à l'ancien PV Feu)

• **Esthétique**

Compatibilité parfaite avec les fourrures PRF stil<sup>®</sup> F 530 de Placo<sup>®</sup>

### Description

Matière	Acier
Application	Plafond
Type d'accessoire	accessoire métallique

### Caractéristiques techniques

#### Général

Type de produit	Suspente et accessoire de liaison
-----------------	-----------------------------------

#### Performances

Réaction au feu	A1
Accessoire spécial feu	Oui
Accessoire spécial acoustique	Non

### Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	EN 14195:2005

### Mise en oeuvre

Type de support	Autre
-----------------	-------

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
H08600650	Entretoise PRF Stil® F 530/bte 50P	3496250213128	Palette de 24 boîtes	9,733	0,14	0,58	0,29	J+2