



Haute résistance à l'humidité

FOURRURE HYDROSTIL®+ F 530 500H

Profilé métallique pour ouvrages à haute résistance à l'humidité

CE

Bénéfices

• **Haute résistance**

Très haute protection contre la corrosion : tenue 500 heures au brouillard salin

• **Finition soignée**

Solution sous Avis Technique (dossier déposé)

Description

Largeur	0,02 m
Poids au mètre linéaire	0,43 kg
Epaisseur de la matière	0,59 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Oui
Type de produit	Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	EN 14195:2005

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H85143000	Fourrure Hydrostil®+ F530/300 b10L	3496250295780	Palette de 480 pièces	1,28	0,05	3	0,02	J+5/6
H85145400	Fourrure Hydrostil®+ F530/540 b10L	3496250293717	Palette de 480 pièces	2,271	0,05	5,4	0,02	J+5/6