



Très haute résistance au feu + A1

GLASROC® F 13

Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Se travaille comme le bois ou les panneaux de particules de bois avec des outils traditionnel

•**Protection incendie**

Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

Description

Couleur	Blanc
Type de bord	BC
Poids au m ²	12,5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Conduit de ventilation et désenfumage Cloison Gaine technique Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	GM-F
Type de produit	Plaque de plâtre armée de voiles en fibre de verre

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,04 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	GLAS101
Norme européenne	EN 15283-2:2008+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H96102500	Glasroc F 13 120/250 P32	3496250053434	Palette de 32 plaques	36,69	0,013	2,5	1,2	J+5/6