




Accès au plénum facilité

GYPTONE® ACCESS QUATTRO 47

Trappe de visite pour plaque Gyptone® Activ'Air® Quattro 47. Le système est composé : d'une trappe de 510 x 510 mm avec décor correspondant, permettant le passage d'un homme ; d'un cadre support en plaque de plâtre de 600 x 600 mm.



Bénéfices

• **Esthétique**

Trappe totalement dissimulée dans la plaque

• **Gain de temps**

Facile à installer

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	B1
Épaisseur arrondie de la plaque	18,5 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Trappe d'accès
Type de produit	Trappe de visite

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,40 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/9) 0,40 (L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/3)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de perforation	0,6 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-4-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H47842400	Gyptone® Access Quattro 47 13 60/60	3496250197190	Palette de 24 pièces	2,5	0,013	0,6	0,6	Sur demande